


Information om mellanstruken brandskyddad ytterpanel av gran

Brandteknisk klassificering <i>Dokumentation överlämnas på begäran</i>	<ul style="list-style-type: none">• EN 13501-1 / Euroclass B-s2, d0 (7P03508-12)• Bruksklass EXT enligt CEN/TS 15912 (6P07425)• SP Fire 105 (8P00712-2 / 8P00712-4)• EN 13501-2 / K₂10 (8P01482-2)
Industriell behandling <i>Upprättat körschema måste följas.</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Grundmålning med Rubbol WP 112 FR2. Mellanstrykning med Rubbol WF 3xxx (US A 325) <i>Produktion av brandskyddad panel skall dokumenteras genom egenkontroll av tillverkaren.</i>
Lagring av panel innan montering	<ul style="list-style-type: none">• Under tak på torrt underlag• I skyddande plast
Uppsättning av panel	<ul style="list-style-type: none">• Inget krav på special spik, standard spik rekommenderas• Vid kapning av panel skall ändträet grundas med RUBBOL WP 112 FR och därefter färdigmålas.
Färdigmålning	<ul style="list-style-type: none">• Färdigmålning med Nordsjö One Super Tech / Tinova Exterior / Supermatt/ Cuprinol Täckfärg <i>En bra fasadpensel underlättar målningsarbetet och ger ett tjockare och jämnare slutresultat.</i>
Beräknad tid till behov av ommålning	10-12 år
Underhåll <i>Tänk på att vid målning skall underlaget vara torrt (max 16% fuktkvot)</i> <i>Måla inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.</i>	<ul style="list-style-type: none">• Det är lämpligt att tvätta huspanelen med jämna intervaller• Besiktiga panelen årligen och dokumentera besiktningen.• Skador som upptäcks vid den årliga besiktningen skall åtgärdas omgående enligt nedan.• Avtvättning av smuts och eventuell påväxt• Behandling med grundolja och grundfärg på skador som upptäckts vid den årliga inspektionen.
Ommålning <i>En bra fasadpensel underlättar målningsarbetet och ger ett tjockare och jämnare slutresultat</i>	<p>Ommålning skall göras med:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nordsjö One Super Tech / Tinova Exterior/ Supermatt• Cuprinol Täckfärg. 

I AkzoNobels sortiment ingår även brandskyddsimpregneringen Nordic Preventor Antiflame. För mer information om produkten kontakta din AkzoNobel representant.